



# Open

Een verdeler zonder pomp wordt gebruikt in installaties waarbij meestal een warmtepomp of andere 'lage temperatuur' bron wordt gebruikt. Het water wordt direct uit de bron door het vloerverwarmingssysteem gedistribueerd.



## KENMERKEN

- Geschikt voor verwarmen en koelen
- Geïsoleerd dankzij luchtkamers
- Modulaire constructie
- Primair zowel links als rechts aan te sluiten
- Spanningsloos (zonder torsie) monteren dankzij Flex Connect verbinding
- Condensvrij koelen
- Uit te breiden met een pompgroep

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Medium: water of water-glycol oplossing
- Maximale werkdruk: 6 bar
- Aanvoerbalk: flowmeters 0 - 300 l/h
- Retourbalk: thermische inserts M30x1,5
- Mano/thermometer
- Primaire aansluiting: 1" FM
- Secundaire aansluiting: 3/4" M euroconus
- Hartafstand secundair: 60 mm

## SPECIFICATIES

Artikel nummer	Aantal groepen	Breedte	Hoogte	Diepte	Aansl. primair
062001	1-groeps	190 mm	390 mm	135 mm	1"
062002	2-groeps	250 mm	390 mm	135 mm	1"
062003	3-groeps	310 mm	390 mm	135 mm	1"
062004	4-groeps	370 mm	390 mm	135 mm	1"
062005	5-groeps	430 mm	390 mm	135 mm	1"
062006	6-groeps	490 mm	390 mm	135 mm	1"
062007	7-groeps	550 mm	390 mm	135 mm	1"
062008	8-groeps	610 mm	390 mm	135 mm	1"
062009	9-groeps	670 mm	390 mm	135 mm	1"
062010	10-groeps	730 mm	390 mm	135 mm	1"
062011	11-groeps	790 mm	390 mm	135 mm	1"
062012	12-groeps	850 mm	390 mm	135 mm	1"
062013	13-groeps	910 mm	390 mm	135 mm	1"
062014	14-groeps	970 mm	390 mm	135 mm	1"
062015	15-groeps	1.030 mm	390 mm	135 mm	1"
062016	16-groeps	1.090 mm	390 mm	135 mm	1"
062017	17-groeps	1.150 mm	390 mm	135 mm	1"
062018	18-groeps	1.210 mm	390 mm	135 mm	1"
062019	19-groeps	1.270 mm	390 mm	135 mm	1"
062020	20-groeps	1.330 mm	390 mm	135 mm	1"



**Modulaire opbouw**



**Kiwa gecertificeerd**



**Flex Connect**