



FLEX LINE

# Split

De Split verdeler is de juiste oplossing wanneer het water uit het vloerverwarmingscircuit niet in contact mag komen met water uit het cv-circuit. Dit is bijvoorbeeld van belang wanneer de vloerverwarmingsbuizen niet diffusiedicht zijn. Corrosie is bij deze verdeler in tegenstelling tot bij staal of zelfs RVS, onmogelijk.



## KENMERKEN

- Geschikt voor verwarmen en koelen
- Geïsoleerd dankzij luchtkamers
- Modulaire constructie
- Plug & play verdeler inclusief;
  - RVS warmtewisselaar
  - Expansievat
  - Overstortventiel
- Voorzien van Wilo A-label pomp
- Spanningsloos (zonder torsie) monteren dankzij Flex Connect verbinding
- Condensvrij koelen
- Snel vullen en ontluchten met Easy-fill voetventiel
- Gebruik in combinatie met 'oude' niet-diffusiedichte systemen of systemen met glycol

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Medium: water of water-glycol oplossing
- Maximale werkdruk: 2,5 bar
- Aanvoerbalk: flowmeters 0 - 300 l/h
- Retourbalk: thermische inserts M30x1,5
- Mano/thermometer
- Secundaire aansluiting: 3/4" M euroconus
- Hartafstand secundair: 60 mm
- Temperatuurbereik secundair: 10 - 55°C



## SPECIFICATIES

Artikel nummer	Aantal groepen	Breedte	Hoogte	Diepte	Aansl. primair
022181	1-groeps	380 mm	630 mm	185 mm	3/4"
022182	2-groeps	440 mm	630 mm	185 mm	3/4"
022183	3-groeps	500 mm	630 mm	185 mm	3/4"
022184	4-groeps	560 mm	630 mm	185 mm	3/4"
022185	5-groeps	620 mm	630 mm	185 mm	3/4"
022186	6-groeps	680 mm	630 mm	185 mm	3/4"
022187	7-groeps	740 mm	630 mm	185 mm	3/4"
022188	8-groeps	800 mm	630 mm	185 mm	3/4"
022189	9-groeps	860 mm	630 mm	185 mm	3/4"
022190	10-groeps	920 mm	630 mm	185 mm	3/4"
022191	11-groeps	980 mm	630 mm	185 mm	3/4"
022192	12-groeps	1.040 mm	630 mm	185 mm	3/4"
022193	13-groeps	1.100 mm	630 mm	185 mm	3/4"
022194	14-groeps	1.160 mm	630 mm	185 mm	3/4"
022195	15-groeps	1.220 mm	630 mm	185 mm	3/4"
022196	16-groeps	1.280 mm	630 mm	185 mm	3/4"

 **Modulaire opbouw**

 **Hydraulisch gescheiden**

 **Flex Connect**