



# Flex

Een hybride warmtebron kan onmogelijk functioneren zonder een juiste vloerverwarmingsverdeler. De Hybride verdeler is uitgerust met een slimme regeling die ervoor zorgt dat het vloerverwarmingsysteem altijd optimaal presteert. De werking van de verdeler verandert automatisch op basis van de actieve warmtebron (cv of warmtepomp)



## KENMERKEN

- Geschikt voor verwarmen en koelen
- Geïsoleerd dankzij luchtkamers
- Modulaire constructie
- Unieke Hybrid regeling
- Voorzien van Wilo A-label pomp
- Spanningsloos (zonder torsie) monteren dankzij Flex Connect verbinding
- Condensvrij koelen
- Snel vullen en ontluchten met Easy-fill voetventiel

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Medium: water of water-glycol oplossing
- Maximale werkdruk: 6 bar
- Aanvoerbalk: flowmeters 0 - 300 l/h
- Retourbalk: thermische inserts M30x1,5
- Mano/thermometer
- Secundaire aansluiting: 3/4" M euroconus
- Hartafstand secundair: 60 mm
- Temperatuurbereik secundair: 10 - 55°C

## SPECIFICATIES

Artikel nummer	Aantal groepen	Breedte	Hoogte	Diepte	Aansl. primair
022381	1-groeps	280 mm	440 mm	165 mm	3/4"
022382	2-groeps	340 mm	440 mm	165 mm	3/4"
022383	3-groeps	400 mm	440 mm	165 mm	3/4"
022384	4-groeps	460 mm	440 mm	165 mm	3/4"
022385	5-groeps	520 mm	440 mm	165 mm	3/4"
022386	6-groeps	580 mm	440 mm	165 mm	3/4"
022387	7-groeps	640 mm	440 mm	165 mm	3/4"
022388	8-groeps	700 mm	440 mm	165 mm	3/4"
022389	9-groeps	760 mm	440 mm	165 mm	3/4"
022390	10-groeps	820 mm	440 mm	165 mm	3/4"
022391	11-groeps	880 mm	440 mm	165 mm	3/4"
022392	12-groeps	940 mm	440 mm	165 mm	3/4"
022393	13-groeps	1.000 mm	440 mm	165 mm	3/4"
022394	14-groeps	1.060 mm	440 mm	165 mm	3/4"
022395	15-groeps	1.120 mm	440 mm	165 mm	3/4"
022396	16-groeps	1.180 mm	440 mm	165 mm	3/4"



**Modulaire opbouw**



**Unieke Hybride oplossing**



**Flex Connect**