



STEEL LINE



Standaard LTV

De stalen verdeler model LTV is standaard uitgerust met een inregelventiel. Hierdoor kan deze zowel in hoge- als in lagetemperatuursystemen worden toegepast. Het staal is voorzien van een robuuste poedercoating.

KENMERKEN

- Hydraulisch instelbaar
- Voorzien van Wilo A-label pomp
- Snel vullen en ontluchten met Easy-fill voetventiel
- Geschikt voor lage-temperatuursystemen
- Robuuste hamerslag poedercoating

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Medium: water of water-glycol oplossing
- Maximale werkdruk: 4 bar
- Aanvoerbalk: nippels 3/4" euroconus
- Retourbalk: thermische groepsafsluiters M30x1,5
- 2x Thermometer
- Hartafstand secundair: 60 mm
- Temperatuurbereik secundair: 10 - 55°C

SPECIFICATIES

Artikel nummer	Aantal groepen	Breedte	Hoogte	Diepte	Aansl. primair
117061	1-groeps	250 mm	450 mm	190 mm	1/2"
117062	2-groeps	250 mm	450 mm	190 mm	1/2"
117063	3-groeps	310 mm	450 mm	190 mm	1/2"
117064	4-groeps	370 mm	450 mm	190 mm	1/2"
117065	5-groeps	430 mm	450 mm	190 mm	1/2"
117066	6-groeps	490 mm	450 mm	190 mm	1/2"
117067	7-groeps	550 mm	450 mm	190 mm	3/4"
117068	8-groeps	610 mm	450 mm	190 mm	3/4"
117069	9-groeps	670 mm	450 mm	190 mm	3/4"
117070	10-groeps	730 mm	450 mm	190 mm	3/4"
117071	11-groeps	790 mm	450 mm	190 mm	3/4"
117072	12-groeps	850 mm	450 mm	190 mm	3/4"
117073	13-groeps	910 mm	450 mm	190 mm	3/4"
117074	14-groeps	970 mm	450 mm	190 mm	3/4"
117075	15-groeps	1.030 mm	450 mm	190 mm	3/4"
117076	16-groeps	1.090 mm	450 mm	190 mm	3/4"



Hydraulisch instelbaar



Robuuste coating



Traditioneel staal