



Alpha-Direct

De Alpha-Direct zoneregeling is een individuele, bedrade ruimteregeling met een modern design. Deze regeling verzekert een maximaal comfort, evenals de efficiëntie van het energieverbruik. De Alpha-Direct regeling is de beste keuze op het gebied van eenvoud in montage en prijs-kwaliteitverhouding.

BESCHRIJVING

Artikel nummer	Omschrijving	Verkoopenheid
510601	Alpha-Direct 6 zone Plus 24 V + transformator	Per stuk
510602	Alpha-Direct 6 zone Komfort 24 V + transformator	Per stuk
510603	Alpha-Direct 10 zone Plus 24 V + transformator	Per stuk
510604	Alpha-Direct 10 zone Komfort 24 V + transformator	Per stuk

BASISSTATION



- 24 V versie
- Leverbaar in 6 of 10 zones
- Tot 21 aansluitklemmen om max. 18 motoren te verbinden (afhankelijk van versie)
- Pomp- en ketelrelais
- Duidelijke LED indicatoren
- Makkelijke en intuïtieve installatie
- Geschikt voor zowel verwarming als koeling

	Standard Plus		Komfort	
	6 zones	10 zones	6 zones	10 zones
Artikelnummer	510601	510603	510602	510604
Voedingsspanning	24 V ± 20% 50 Hz		24 V ± 20% 50 Hz	
Aantal zones	6	10	6	10
Max. aantal thermostaten	6	10	6	10
Max. aantal aansluitingen voor motoren	15	21	15	21
Max. aantal te verbinden motoren (1 W)	15	18	15	18
Max. nominale belasting motoren	24 W	24 W	24 W	24 W

	Standard Plus	Komfort
Artikelnummer	510601 / 510603	510602 / 510604
Timer BUS	✓	✓
Verwarmen	✓	✓
Koelen	✓	✓
Ingang voor temperatuurbegrenzer / dauwpuntsensor	✓	✓
Omschakelen regelrichting: NC/NO	NC	instelbaar
Pomp-/ketelrelais	✓ / -	✓ / ✓
LED-indicatoren	-	✓

4-PIJPS MODULE VERWARMEN/KOELEN

T.b.v. primaire omschakeling tussen verwarming en koeling.



BESCHRIJVING

Artikel nummer	Omschrijving	Verkoopenheid
510616	4-pijps module verwarmen/koelen	Per stuk



ALPHA-DIRECT RUIMTEREGELAAR + LCD

- Smal en compact design
- Groot en helder LCD
- Beschikbaar in 3 uitvoeringen
- Instelbereik temperatuur 5 - 30 °C
- Twee dagen stroomreserve
- Instelbare verlagingstemperatuur

	Standard	Komfort	Control
Artikelnummer	510612	510613	510614
Verwarmen	✓	✓	✓
Koelen	-	✓	✓
Toon actuele werkingsmodus van motoren	✓	✓	✓
Koeling blokkeren	-	✓	✓
Selecteerbaar verwarmingssysteem	-	✓	✓
Verbinding t.b.v. externe sensor	-	-	✓
Klokprogramma	-	-	✓
Smart Start / Smart Stop functie	-	-	✓



ALPHA-DIRECT RUIMTEREGELAAR ANALOOG

- Smal en compact design
- Beschikbaar in 2 uitvoeringen
- Ventielprotectie en antivriesbeveiliging
- Eenvoudige installatie
- Onderhoudsvrij

	Analoog	Analoog VK
Artikelnummer	510610	510611
Verwarmen	✓	✓
Koelen	-	✓
Nachtverlaging (4k)	✓	✓
Timer input	✓	✓
Ventielprotectie functie	-	✓
Antivries bescherming	-	✓
Koeling blokkeren	-	✓



THERMISCHE MOTOR

- Normally Closed
- First-Open functie

	24 V / NC
Artikelnummer	190092
Voedingsspanning	24 V AC/DC
Opgenomen vermogen	1 Watt
Lichthoogte	4,0 mm
Stelkracht	100 N ± 5%
Snoerlengte	1 meter
Adapter ring	VA-80 M30 x 1,5

